

報道関係者各位

平成 19 年 5 月 24 日

会社名 株式会社 ノザワ

代表者名 取締役社長 野澤 俊也

問合せ先 技術本部 開発部

TEL03 - 5540 - 6511

～アスロックの外観そのままにローコストを実現～

鉄骨低層(3階以下)建築専用アスロック「ASLOC S-line」を6月より発売

株式会社ノザワ（本社：神戸市中央区浪花町 15 番地）は、押出成形セメント板「アスロック」をスリム化（軽量）し鉄骨低層建築専用の最適汎用外壁材としての新たな提案として、厚さ 40 mm のローコスト アスロック「ASLOC S-line」を6月より東北地区を先行して発売します。

アスロックは基本厚さを 60 mm とし、鉄骨耐火構造を中心に多く採用されています。しかし郊外の鉄骨低層建築においては耐火構造を必要としない建物があり、そのような建物において、より一層アスロックを採用しやすいようにパネル性能、施工方法およびコストを見直してまいりました。

この度、「低層建築専用」として定評のあるアスロックの外観そのままに、全てにおいてスリム化した商品「ASLOC S-line」を鉄骨胴縁に直接留付けできる新工法「ハットクリップ工法」と合わせて提案をします。

当社は 1970 年より押出成形セメント板「アスロック」を製造・販売し、外壁・間仕切壁として中高層ビル建築を中心に公共施設、集合住宅、工場などに採用実績を伸ばし厚物押出成形セメント板業界のトップシェアを堅持しています。

<特 徴>

「ASLOC S-line」

1. パネル厚さを 40 mm ベースとしパネル単体で防火構造認定を取得しています。重量はアスロック 60 mm 品と比較するとマイナス 24 kg/m² (=46 kg/m²) を実現しました。
2. パネル寸法は幅 590 mm（目地 10 mm）、最大長さは 4000 mm まで対応が可能です。長さについては使用長さに合わせてミリ単位で長さ切断し出荷します。
3. 素材を活かした「ナチュラル」（無塗装仕上げ）の対応ができるため、セメント素材独特の素材感を表現できます。

「ハットクリップ工法」

1. パネルの側面に専用パネル固定金具（ハット型金物）を引掛けてパネル固定を行うため、パネルへの穴あけ加工が不要となり現場での粉塵や騒音の発生を抑制できます。
2. リップみぞ形鋼等の軽量鉄骨下地（胴縁）にハット型金物を介してビス固定するため、パネル専用の下地金物が不要となることから施工のコストがさがり、スピーディーに施工できます。

<対 象>

低層事務所、店舗、住宅、倉庫など

<ASLOC S-line 参考価格例>

- ・ASLOC S-line 厚 40×幅 590（フラット仕上げ） 8,500 円／㎡（材工）※胴縁工事別途

<販売地区>

平成 19 年 : 東北地方先行発売

平成 20 年 : 全国発売

<会社概要>

株式会社ノザワ（大証 2 部上場）	
本社	兵庫県神戸市中央区浪花町 15 番地
資本金	24 億 4900 万円
代表取締役	野澤 俊也
事業概要	押出成形セメント板「アスロック」他 不燃建材の製造・加工・販売

◎お問い合わせ先

株式会社ノザワ 技術本部 開発部 建築第 2 グループ
〒104 - 0187 東京都中央区新川 1 - 24 - 8（東熱新川ビル 8 階）
担当 細田 TEL03 - 5540 - 6511
Email: hosoda.ys@nozawa-kobe.co.jp